


## CONFIGURAR CORREO POP3 EN MOZILLA THUNDERBIRD

Al iniciar Mozilla Thunderbird por primera vez aparecerá el asistente de configuración:

Seleccionamos, tal y como vemos en la siguiente imagen, la opción de configurar el “Correo Electrónico” y pulsamos siguiente:



Le indicaremos nuestro nombre completo y la dirección de correo electrónico. De nuevo, pulsamos "Siguiente". Ahora, veremos la configuración del servidor de correo entrante y saliente:

The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "Asistente de cuentas" (Account Assistant). The dialog has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Identidad" (Identity) and contains the following text and input fields:

Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que le identifica a usted ante otros cuando ellos reciben sus mensajes.

Introduzca el nombre que quiere que aparezca en el campo "De" al enviar mensajes (por ejemplo, "José Pérez").

Su nombre:

Introduzca su dirección de correo electrónico. Esta es la dirección que utilizarán los demás para enviarle correos a usted (por ejemplo, "usuario@ejemplo.net").

Dirección de correo electrónico:

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< Anterior" (Previous), "Siguiente >" (Next), and "Cancelar" (Cancel).

Elegimos POP3 y el servidor **mail.sudominio.com.ar** en ambos casos. Pulsamos Siguiente, donde nos pide el nombre de usuario para el servidor. Es el nombre (login) que hemos utilizado siempre en nuestro programa y el webmail:



**Asistente de cuentas**

**Información de servidor**

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP  IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").


Nombre del servidor:

Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.

Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)


Introduzca el nombre de su servidor saliente (SMTP) (por ejemplo, "smtp.ejemplo.net").

Servidor de correo saliente:



Aquí, tan sólo se nos muestra el nombre que utilizará el programa para nombrar cada cuenta de correo. Pulsamos Siguiente y **Terminar**.

**¡Cuidado!** Intentará conectarse, pero debemos presionar el botón de cancelar. Aún no hemos terminado.



Debemos ir al menú: Herramientas – Configuración de cuentas:

Debemos seleccionar nuestra cuenta en el panel de la izquierda. En el apartado llamado **“Configuración del servidor”**, debemos marcar la casilla de la conexión segura **SSL**:



En la opción “**Servidor de salida (SMTP)**” de la izquierda, debemos modificar los puertos del servidor por defecto para indicar que utilice TLS y el puerto **587**

